

## Шумо и теплоизоляция салона.

Данная модернизация должна уменьшить потери тепла и уменьшить уровень шума в салоне. Утеплитель черного цвета, несомненно, смотрелся бы лучше. По моему мнению, в верхней части двери утеплитель нужно прокладывать одинарный, так как двойной не полностью прилегает к двери, так зачем расходовать лишний материал. После модернизации двух дверей, действительно в салоне стало тише, перестал свистеть ветер на скорости 110 км в час.



**РЕЗИНОВЫЙ  
УПЛОТНИТЕЛЬ**

**САМОКЛЕЯЩИЙ**

**D - профиль 10**

Применяется для уплотнения дверных и оконных проемов.  
Идеально подходит для заделывания щелей размером от 3 до 5 мм.  
Выдерживает большие температурные колебания от -50 до +70 °С.  
Хорошо защищает помещение от проникновения ветра, пыли, шума и сквозняков.  
Влагонепроницаем, не впитывает воду.  
Рассчитан на длительный срок службы.

Продавец: ООО «А.Д.М. СПб», Рб  
198152, г. Санкт-Петербург,  
ул. Краснопутиловская, д. 89, АН  
[www.admaster.ru](http://www.admaster.ru)

Продавец: ООО «Пакет предло  
Россия, 125047, г. Москва,  
ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11  
[www.pakpred.ru](http://www.pakpred.ru)

Не подлежит обязательной сер  
Гарантийный срок: до 2013 г.

**SUR031P**

Изготовитель: Sanockie Zaklady Przemyslu Gumowego  
«STOMIL SANOK» S.A. 38-500 Sanok, ul. Reymonta 19, Polska

7 630 014 904 853

**2011 09 29 11:22**



2011 09 29 11:21



2011 09 29 11:23





Автор: Petrov Roman (aor8200, proftpd2000)

Сайт: <http://rk50.ru>

Зеркало сайта: <http://aor8200.narod.ru>

Блог: <http://aor8200.ya.ru>

